



Afmeting plank

LENGTE	1200 mm
BREEDTE	150 mm
TOTALE DIKTE	10.0 mm
DIKTE TOPLAAG	3 mm
LAAGINHOUD	Min 7 Pl x 1200 mm

Afmeting pak

LENGTE PAK	1210 mm
BREEDTE PAK	158 mm
DIKTE PAK	95 mm
GEWICHT PAK	15 kg
LAGEN/PAK	12
M²/PAK	2.16 m ²

Afmeting pallet

LENGTE PALLET	1230 mm
BREEDTE PALLET	1120 mm
HOOGTE PALLET	1160 mm
GEWICHT PALLET	720 kg
PAKKEN/PALLET	48
M²/PALLET	103.68 m ²

KENMERKEN

Toplaag

HOUTSOORT	Eik
LATIJNSE NAAM	Quercus Robur
SORTERING	HOME
OPBOUW	2-laags
DIKTE TOPLAAG	3 mm
MOTIEF	1 strook
ZAAGWIJZE	Zaagfineer
VELLING	4 zijden microvelling
AFWERKING	Vernis
OPPERVLAKTESTRUCTUUR	Geborsteld

Samenstelling van de drager

DRAGER TYPE	MPX
HOUTSOORT BASIS DRAGER	Mixed Light Hardwood
TOTALE DIKTE DRAGER	7 mm
DRAGER VERLIJMING	Kruiselings

Plaatsing

SYSTEEM	TOEPASSINGEN	VLOERVERWARMING
Click	Licht huishoudelijk gebruik. Matig commercieel gebruik. Normaal commercieel gebruik. Normaal huishoudelijk gebruik. Overvloedig commercieel gebruik. Neem de nodige maatregelen voor gebruik in vochtige ruimtes.	Ja HERSCHUURBAAR Ja

TECHNISCHE SPECIFICATIES

	Norm	Resultaat
BRANDREACTIE	EN 13501-1	Dfl-S1
FORMALDEHYDE-EMISSIE	EN 717-1	E1
PCP	CEN/TR 14823	≤ 5ppm
THERMISCHE GELEIDBAARHEID	EN 12667 / ISO 8302	0,11m ² k/w
BIOLOGISCHE DUURZAAMHEID	EN 335	Klasse 1
BREEKSTERKTE	EN 1533	Pass
SLIPWEERSTAND	EN 15676	Pass
VOCHTGEHALTE	EN 13183-1	7% (+/-2%)

CERTIFICERING



EN 14342

